

ОСУШИТЕЛЬ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ТИПА WOODTEC I-10/ I-15



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



НАЗНАЧЕНИЕ:

Осушение сжатого воздуха осуществляется путем его охлаждения. Охлаждение воздуха осуществляется в радиаторе воздух/фреон. Фреоновый контур является замкнутым. Влага, содержащаяся в воздухе, выпадает в виде конденсата и выводится из системы.

	I-10	I-15
Пропускная способность осушителя, м3/мин	1,5	2,0
Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °C	65	65
Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар	10	10
Температурный интервал работы, °C	+5 – +42	+5 – +42
Точка росы под давлением, °C	2 – 10	2 – 10
Хладагент	R134a	R134a
Мощность, кВт	0,37	0,52
Параметры электросети	AC 1Ø 220 В 50/60 Гц	AC 1Ø 220 В 50/60 Гц
Подключение	RC3/4"	RC3/4"
Габаритные размеры, мм	480×380×665	520×410×725
Масса, кг	36	45

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.