

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК WOODTEC «TOP POINT K 45»



СХЕМА ОБРАБОТКИ



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



НАЗНАЧЕНИЕ:

Форматно-раскроечный станок TOP POINT K 45 предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДВП, ДСтП и клееных щитов) облицованных и ламинированных, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Идеально подходит для применения на предприятиях по производству всех видов мебели, столярно-строительных изделий и других деревообрабатывающих производствах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOP POINT K 45	
Длина подвижного стола, мм	3200
Ход подвижного стола, мм	3200
Ширина подвижного стола, мм	375
Угол наклона пилы	45°
Наибольший диаметр пилы, мм	300
Высота пропила, мм	75
Диаметр подрезного полотна, мм	120
Диаметр шпинделя пилы, мм	30
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм	20
Размеры рабочего стола	1130x660 мм
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм	1200 мм
Двигатель кВт	5.5
Двигатель подрезного устройства кВт	0.75
Скорость пилы (об/мин)	4000 / 6000
Скорость подрезного полотна (об/мин)	8000
Общая установленная мощность, кВт	6,25
Габаритные размеры, мм	3250x3150x900
Вес нетто	750 кг

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Массивная станина

Массивная сварная станина имеет дополнительные усилители, повышающие жесткость всего станка в целом.



Роликовая каретка

Роликовая каретка, шириной 375 мм, со стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает высочайшую точность и качество распиловки. Практика и основные производители показывают, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания.



Пильный узел

Литой корпус пильного узла обеспечивает высокую жесткость, виброустойчивость и надежность станка. Пильный узел имеет независимые двигатели на основную и подрезную пилы, и жестко смонтирован со станиной станка, что существенно снижает вибрацию узлов.



Поперечная линейка

Поперечная линейка - телескопическая, выполнена из качественного многогранного профиля, шкала спрятана внутри профиля, флажковые упоры имеют жесткую фиксацию. Сама линейка жестко крепится к поддерживающему столу. Все это позволяет станку сохранять точно установленные размеры при работе и перенастройках.



Пульт управления

Панель управления проста и лаконична. На ней установлены кнопки включения и выключения основно и подрезной пилы, кнопка аварийного останова станка.



Линейка для косых резов

В стандартную комплектацию станка включен упор, устанавливаемый на каретку, который обеспечивает максимальное удобство и точность косых резов при раскрое.



Настройка пил

Удобная настройка работы подрезной и основной пил на боковой стенке станка.



Защитный кожух

Станок имеет в своей комплектации защитный кожух, расположенный на расклинивающем ноже, который обеспечивает качественное пылеудаление.



Индикация угла наклона пильного узла

Станок оснащен системой наклона пильного узла до 45 градусов. Механическая настройка и индикация угла, располагается на передней части станка в зоне работы оператора, что позволяет осуществлять точную и быструю установку.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.