

СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ WOODTEC T400



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для торцовки заготовок в размер, а также для выборки дефектных мест перед линиями сращивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееного бруса и щита, производству погонажных изделий, деталей для стандартного домостроения и другие деревообрабатывающие и мебельные производства.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Управление станком при помощи педали.
- Безопасность оператора за счет автоматического прижима материала верхним кожухом.
- Конструкция прижима исключает образование сколов на поверхности заготовки.
- Высокая производительность.
- Небольшая стоимость.
- В комплект входит комплект рольгангов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

T400	
Максимальная толщина детали, мм	105
Диаметр устанавливаемой пилы, мм	400
Диаметр посадочного отверстия пилы, мм	30
Ход пневмоцилиндра, наибольший, мм	250
Рабочее давление, МПа	>0.6
Частота вращения пилы, об/мин	3340
Мощность электродвигателя, кВт	4
Габаритные размеры станка, мм	3000x800x1250
Масса, кг	200

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Пульт управления

Удобный пульт управления станком, расположен справа на передней части. Для начала работы производится только включение. Постоянно включение/выключение не производится. Пильный диск находится в рабочем режиме внутри станка.



Вывод пильного диска

Вывод пильного диска производится пневмоцилиндром. Сигнал подается посредством нажатия педали.



Блок подготовки воздуха

Блок подготовки воздуха предназначен для регулирования давления, снабжен маслоотделителем, что позволяет подавать не подготовленный воздух напрямую с ресивера компрессора, увеличивает срок работы пневмоцилиндра.



Стопор вала

Стопор вала для замены пильных дисков. Удобное расположение позволяет тратить минимум времени на переустановку инструмента.

ДИСКОВАЯ ПИЛА В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ!!!



Система привода вала

Привод вала от двигателя мощностью 4 кВт через клиноременную передачу. Три ремня обеспечивают надежную, бесперебойную работу на всем сроке эксплуатации.



Механический прижим

Надежную фиксацию заготовки обеспечивает механический прижим. Также служит защитой от попадания оператора под пильный диск, так как он полностью прячется в кожух прижима.



Приставные рольганги

Комплект поставки включает в себя приставные рольганги по 1000 мм. с правой и левой стороны. Это позволяет обрабатывать длинномерные заготовки, а так же встроить станок в производственную линию.



Выход под аспирацию

Предусмотрен выход под аспирацию для подключения пылеулавливающего агрегата, что позволяет убирать из зоны резания пыль, опилки. Обеспечивает чистоту в моторном отсеке станка.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.